

Auto CS-SA type:

- Powerful, maintenance-free motor
- Cutting is always performed at an optimum position towards the work piece
- High-grade, fracture-proof and movable protective device with rapid optimum protection when cutting.
- Central orientation vice, quadruple guiding with individually adjustable jaws.
- Removable coolant tank with integrated powerful pump.

AVTOMATSKI - SAMODEJNI TIP CS350SA

- Znogljiv stroj, s motorjem kateri ne rabi vzdrževanja
- Rezanje se vedno izvaja v optimalnem položaju proti kosu
- Visokokakovostna premična zaščitna naprava s hitrom optimalnom zaščito pri rezanju
- Primež osrednje usmeritve, s 4 paličnim vodenjem s individualno nastavitljivimi čeljustmi.
- Mobilni / odstranljivi rezervoar za hladilno tekočino s vgrajeno zmogljivo črpalko.

AUTOMATSKA MAŠINA / STROJ Tip: CS350SA

- Snažna mašina / stroj sa motorom kojem nije potrebno održavanje
- Rezanje se uvijek izvodi u optimalnom položaju prema komadu
- Visokokvalitetni pregibni zaštitni uređaj sa brzom i optimalnom zaštitom pri siječenju
- Centralno usmjeren škrip, sa 4 paličnim vodenjem i individualno podesivim čeljustima.
- Mobilni / pokretni rezervoar za rashladnu tekućinu sa integriranom snažnom pumpom.

Manual CS type:

- Solid machine structure with holes to assemble the material stand MSR4 on both sides.
- Removable coolant tank with integrated powerful pump.
- Long handle allows sawing without great effort.
- Cutting is always performed at an optimum position towards the workpiece.
- Centrically tensing vice, quadruple guiding, with individually adjustable jaws



CS350SA



CS275

MANUALNI / ROČNI CS TIP:

- Trdna, robustna konstrukcija stroja s luknjami za sestavljanje materiala, stojalo MSR4
- Mobilni / odstranljivi rezervoar hladilne tekočine z integrirano črpalko
- Dolg in ugoden ročaj omogoča žaganje brez napora
- Rezanje e vedno izvaja v optimalnem položaju proti delovnemu mestu
- Centrično napenjač primž, s štiristranskim vodenjem in s individualno nastavitljivimi čeljustmi.

MANUALNI RUČNI CS TIP :

- Čvrsta i robustna konstrukcija mašine/stroja, s rupama za stavljanje materijasa s obe strane, postolje MSR4
- Mobilni spremnik rashladne tekućine sa integriranom pumpom
- Duga i ugodna radna ručka omogućava rezanje/ piljenje bez napora
- Rezanje se uvijek izvodi u optimalnom položaju prema radnom mjestu
- Centrično zatezanje škripa (stezaljke) s četvorstranim vodenjem i individualno podesivim čeljustima.

SPECIFIKACIJE :		Specification	CS 275	CS315	CS315A	CS350	CS350SA
MOČ MOTORJA	SNAGA MOTORA	Motor Power	2.0kw/1.4kw (2/4 pole)	1.5kw/0.75kw (4/8 pole)			1.5kw/1.1kw(4/8 pole)
HITROST ŽAGE REZILA	BRZINA PILE - TESTERE	Saw blade speed	96/48rpm	38/19rpm			38/19rpm
KOT ZASUKA GLAVE	UGAO/KUT ZAKRETANJA GLAVE	Head rotation	±45°	±45°			±45°
VPENJALNI PRIMEŽ	STEZANJE ŠKRIPOM	Clamping vice	DVOJNE ČELJUSTI	double edge	double edge		double edge
MAKSIMALNO ODPIRANJE	MAKS. OTVARANJE	Max. vice opening	110mm	140mm			150mm
MOTOR ČRPALKE ZA HLADILNO TEKOCIINO	MOTOR PUMPE ZA HLADENJE	Coolant pump motor	40W/380V/50HZ	40W/380V/50HZ			40W/380V/50HZ
VELIKOST REZILA ŽAGE	MAKS. PREDER PROMER	Saw blade size	Max. diameter	φ275mm	φ315mm		φ350mm
VELIČINA NOŠA PILE / TESTERE	LUKNJA RUPA		Bore	φ40mm	φ40mm		φ40mm
	PRITRDITEV Z VIJAKOM STEZANJE SA MATICOM		Pin holes	2×φ8×PCD55mm	2×φ8×PCD55mm		2×φ8×PCD55mm
KAPACITETA REZANJA	S OKROGLO OKRUGLO	Max. cutting capacity	Round	60	70		120
	KVADRATNO		Square	60×60	70×70		120×120
KAPACITET REZANJA/ SEČENJA S 0°	PRAVOKOTNO PRAVOKUTNO		Rectangular	100×60	130×70		135×110
	OKROGLO OKRUGLO		Round	60	70		110
KAPACITETA SEČENJA	KVADRATNO	45° Max. cutting capacity	Square	60×60	70×70		110×110
	PRAVOKOTNO		Rectangular	70×60	90×70		110×90
MERE STROJA IN PAKETA		Packing size		940×560×1470mm	980×630×1530mm		1000×630×1560mm
	MUERE MAŠINE / PAKETA			1040×560×1470mm	1100×630×1560mm		1130×650×1580mm
TEŽA N / B	TEŽINA N/B	N.W/G.W		175/200kgs	235/265kgs		260/290kgs
				210/245kgs	270/320kgs		290/345kgs
Standardna oprema stroja	Standardna oprema mašine/stroja	Standard accessories	Stroj, s sitem hlajenja + skatla, s orodjem	MAŠINA, RASHLADNI SISTEM + KUTIJA SA ALATOM	machine stand, coolant system, tool box with tools		
Opcijska oprema	Opcijska oprema	Optional accessories		MAŠINA, RASHLADNI SISTEM + KUTIJA SA ALATOM	saw blade + REZILO		+ Rezna ploča

ARBOR PRESS NAVADNA ROČNA KLASIČNA RUČNA

SPECIFIKACIJE	Specification	AP-1/2	AP-1	AP-2	AP-3	AP-5
KAPACITET	Capacity	1/2T	1T	2T	3T	5T
MAKS. MERE ORODJA	Max. height&dia.	90x80mm	110x100mm	180x123mm	285x163mm	400x226mm
MAKS. MERE ALATA	Max. arbor	26mm	29mm	40mm	44mm	70mm
MAKS. VHOV ORODJA	Max. arbor	26mm	29mm	40mm	44mm	70mm
MAKS. HOD ALATA	Max. arbor	26mm	29mm	40mm	44mm	70mm
KVAD. TELO DRSNIK	Ram square	19x19mm	25x25mm	32x32mm	38x38mm	50x50mm
KVAD. TIHEL O KLIZAC	Ram square	19x19mm	25x25mm	32x32mm	38x38mm	50x50mm
UGRADNA USTA	Press stroke	280mm	355mm	445mm	615mm	815mm
UGRADNA VISINA	Press stroke	280mm	355mm	445mm	615mm	815mm
DIMENZIJUE MIZE	Base size	240x170mm	268x190mm	432x260mm	455x300mm	645x176mm
DIMENZIJUE STOLA	Base size	240x170mm	268x190mm	432x260mm	455x300mm	645x176mm

MANUAL PRESS MANUALNA s SPREMENLJIVO VIŠINO RUČNA SA PROMENLJIVOM VISINOM

SPECIFIKACIJE	Specification	J01 - 0,05	J01 - 0,2	J03 - 0,6
MAKS. NAZIVNI TKLAK	Max. nominal pressure	0.5 kn	2kn	6kn
MAKS. NAZIVNI PRITISAK	Max. nominal pressure	0.5 kn	2kn	6kn
MAKS. VGRADNA VISINA	Max. shut height	110mm	110mm	160mm
MAKS. UGRADNA VISINA	Max. shut height	110mm	110mm	160mm
DELO VIS. DOLOČI ORODJE	Shut height regulate capacity	80mm	80mm	90mm
DELO VIS. DOLOČI ORODJE	Shut height regulate capacity	80mm	80mm	90mm
MAKS. DELOVNI HOD	Max. stroke	32mm	32mm	30mm
MAKSIMALNI RADNI HOD	Max. stroke	32mm	32mm	30mm
HOD URAV. ZMOGLJIVOST	Stroke regulate capacity	20mm	20mm	20mm
HOD URAV. ZMOGLJIVOST	Stroke regulate capacity	20mm	20mm	20mm
HOD URAV. ZMOGLJIVOST	Stroke regulate capacity	20mm	20mm	20mm
USTA SPREJEMA ORODJA	Larynx mouth of depth	60mm	65mm	100mm
USTA PRIHVATA ALATA	Larynx mouth of depth	60mm	65mm	100mm
PREDER LUKNJE ZA ORODJE	Diameter of stem hole	10×20mm	12×25mm	12×35mm
PREDER LUKNJE ZA ORODJE	Diameter of stem hole	10×20mm	12×25mm	12×35mm
DIMENZIJA DELOVNE MIZE	Bed dimension	100×160mm	120×170mm	165×160mm
DIMENZIJA DELOVNE MIZE	Bed dimension	100×160mm	120×170mm	165×160mm
MERE STROJA	Dimension	170×160×275mm	190×220×290mm	265×210×480mm
MERE STROJA	Dimension	170×160×275mm	190×220×290mm	265×210×480mm
TEŽA	Weight	9kgs	13.5kgs	40kgs
TEŽA	Weight	9kgs	13.5kgs	40kgs



JB04-2



J01-0.2



AP-2

TABLE PRESS MOTORNA NAMIZNA STISKALNICA MOTORNA STOLNA PRESA

SPECIFIKACIJE	Specification	JB 04-1	JB 04-2	JB 04-3	JB 04-5
MAKS. NAZIVNI TLAK	Max. nominal pressure	10kn	20kn	30kn	50kn
MAKSIMALNI NAZIVNI PRITISAK	Max. nominal pressure	10kn	20kn	30kn	50kn
Hod drsnika	Stroke of slide	40mm	48mm	48mm	48mm
Hod / minuto	Strokes per minute	250mm	245mm	245mm	245mm
Duž hoda / min.	Strokes per minute	250mm	245mm	245mm	245mm
Najvišja višina delovanja	Max. shut height	150mm	160mm	230mm	230mm
MAKS. VISINA DELOVANJA	Max. shut height	150mm	160mm	230mm	230mm
Dimenzija delovne mize	Bed dimension	270×270mm	275×275mm	380×380mm	380×380mm
Dimenzija delovne mize	Bed dimension	270×270mm	275×275mm	380×380mm	380×380mm
Moč motorja	Motor power	0.45kw	0.55kw	0.75kw	0.75kw
Snaga motora	Motor power	0.45kw	0.55kw	0.75kw	0.75kw
Dimenzije stroja	Dimension	480×320×540mm	530×490×720mm	640×530×830mm	980×720×600mm
Dimenzije stroja	Dimension	480×320×540mm	530×490×720mm	640×530×830mm	980×720×600mm
Dimenzije mašine	Dimension	480×320×540mm	530×490×720mm	640×530×830mm	980×720×600mm
TEŽA	Weight	89kgs	198kgs	238kgs	270kgs
TEŽA	Weight	89kgs	198kgs	238kgs	270kgs