

HIDRAVLIČNA KLEŠČA
Za stiskanje konice kabla



HIDRAULIČNI STISKAČ
KRAJA PROVODNIKA



Funkcija :

Stiskanje kontaktne ploščice s kablom.

Funkcija:

Pritiskanje kontaktne stope sa provodnikom.

Tehnični podatki

Tehnički podatci

BEFYQ- 240/300	
Izhodna moč - Izlasna snaga	12 T
Hod oroja - Hod alata	20 mm
Hod oroja - Hod alata	16-240 / 16-300 mm
Teža delovne enote – Težina radne jedi.	5 kg
Opomba - Napomena (potreban min. hidr.pump)	CP-180
Standardni kalupi za / Standardni kalupi za mm2	16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150 ; 185; 240; 300
BEFYQ – 400 / 500	
Izhodna moč - Izlasna snaga	15 T
Hod oroja - Hod alata	22 mm
Hod oroja - Hod alata	16 – 400 / 16-500 mm
Teža delovne enote – Težina radne jedi.	9 kg
Opomba - Napomena (potreban min. hidr.pump)	CP-180 / CP700
Standardni kalupi za / Standardni kalupi za mm2	16; 25; 35 ; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300 ; 400 ; 500



Tehnični podatki**Tehnički podatci**

BEFYQ- 630	
Izhodna moč - Izlasna snaga	30 T
Hod oroja - Hod alata	25 mm
Hod oroja - Hod alata	150-630 mm
Teža delovne enote – Težina radne jedi.	18 kg
Opomba - Napomena (potreban min. hidr.pump)	CP-700
Standardni kalupi za / Standardni kalupi za	150 ;185; 240; 300; 400; 630
	mm2
BEFYQ – 1000	
Izhodna moč - Izlasna snaga	30 T
Hod oroja - Hod alata	25 mm
Hod oroja - Hod alata	300–1000 mm
Teža delovne enote – Težina radne jedi.	30 kg
Opomba - Napomena (potreban min. hidr.pump)	CP700
Standardni kalupi za / Standardni kalupi za	300 ; 400 ; 500 ; 600; 800; 1000
	mm2

**BEFYQ-630****BEFYQ-1000**