



TACK d.o.o.

Stegne 35 1000 Ljubljana Slovenija



TaiSteel

OVLAŠTENI ZASTOPNIK za področje: SLO; HR; BiH; SRB; MC; CG; KOS

CNC PLAZMA STROJEVI - MAŠINE

SLO - JSJ

Plazma rezalniki : LEGEND B5 II ;



YEAH! LEGEND™

LEGEND B5II

Zelo zelo, ekonomičen stroj za PLAZMA rezanje pločevine !!

Veoma ekonomični PLAZMA stol / astal za rezanje lima !!

En stroj deluje kot **Dva !!**

Jedan stroj jeluje kao **Dva !!**

Reže debeline od

Reže debele limove od **0.3mm, do 22mm!**



YEAH! LEGEND™ **LEGEND B5II**



ISO9001:2008
ISO14000

Tehnične prednosti :

1. Razpon rezanja od 0,3 do 22 mm.
2. Trije načini rezanja : Kontrola s THC, Ac napona rezanja, sistemom naležne plošče nosilca rezalnika s kroglicami in Numatic pnevmatskim cilindrom in s šobami za rasprševanjem vodne megle, zaščite proti onesnaževanju.
3. Kroglice, dizajn za lažje nalaganje in odstranjevanje plošč pločevine.

LEGEND B5 II - Pomembne prednosti

1. THC kontrola, zaznamovanje AC loka za natančana in zmogljiva rezanja.
2. Nastavljiva razdalja rezanja med pločevino in gorilnikom, dolže življenjsko doba gorilnika, tanjši in lepši rez.
3. Jekleni nosilec bakle, lepo dizajniran in vzdržljiv za dolgo življenjsko doba.
4. Preprost, tehnično učinkovit dizajn elementov te hiter način predstavitve na drug načina rezanja.

TACK d.o.o. Stegne 35 1000 Ljubljana SLOVENIJA EU

tack@tack.si ; info@tack.si ; www.tack.si : T ++ 386 (0)1 620 98 00 ; gsm: ++ 386 (0)41 691 517



Tehničke prednosti :

1. Raspon rezanja debljine od : 0,3 do 22mm
2. Tri načina rezanja : Kontrola THC, Ac napona rezanja, sistemom, naležne ploče s kontrolom pneumatskog Numatic cilindra GT/DT momenta i prskanjem vode na prašine preko rezanja za zaštitu od zagađenja
3. Kugla dizajn, za lakše postavljanje i skidanje ploča lima

LEGENDA B5 II - Ključne stavke :

1. THC kontrola luka AC za precizna i učinkovita rezanja.
2. Podešavanje udaljenosti između lima i plamenika (dizne rezanja), duži vijek dizni, tanji i finiji rez.
3. Fini Čelični držač plamenika za dugu trajnost.
4. Jednostavan dizajn za prelazak na drugi oblik rezanja /pkazma - plamen/.



Da! LEGENDA TM LEGENDA II Ekonomični plazma rezač metala !

CNC plazma stroj za rezanje metala

Da **LEGENDA TM** je namenjen za ekonomično rezanje pločevine. Pripisano mu je da Legenda reže pločevino enako kot in Laserski rezači pločevine. In v mnogih drugih primerih YEAH LEGENDE TSM Legenda II plazma stroji rezači pločevine, zmožni so naredit rezanje boljše naj laserski stroji.



Zgoraj plošča pritisk – enaka razdalja, zelo dolgo trajnost, za tanke pločevine
Gornja ploča noseća, pritiska lim, ima veoma dugu trajnost, za tanke limove.

TIP	LEGENDA B5 II
RAZPON REZANJA	A . X= 1300 mm x Y =2500 mm
RASDPON REZANJA	B . X=1500 mm x Y=3000 mm
DIMENZIJE STROJA (Zunanje dimenzije)	A=(Š) 2000 x (D) 3300mm (V) =1300 mm
Dimenzije mašine – vanjski gabariti	B= (Š)2200 x (D)3800 mm (V) = 1300 mm
Vhodni - ulazni napon	220V / 110V
Frekvencija napajanja	50Hz / 60 Hz
Moć (napajanja)	1,0 KW
Snaga napajanja	
Debelina – debljina Rezanja - siječenja	0,3 – 5 mm (max : 22 mm)
Hitrost - brzina rezanja	0 ~ 8000 mm/min
Način rezanja	PLAZMA
Način premika delovnega mostu	DUAL DRIVE DVOJNI POGON DVOSTRUKI POGON
Materiali za rezanje	Ugljično jeklo; nerjaveče jeklo ; bakrene zlitine; nikelj zlitine; titanove zlit...
Maksimalno breme el.za plazma moć	TRENTNO ≤ 120 A
Maksimalno optereće. el. za plazma snagu	
Način delovanja plazme	Ne – kontaktni vžig
Z OSA razpon dela	Hlajenje vodom Max = 50 mm THC max =75 mm
KONTROLER - DISPLEJ	LCD 7" DISPLEJ KOLOR na dotik
Kontrola z OSI – višine - visine	Režim VODA OTVOR ALI/ ILI THC AC



Za tanjše pločevine od 0,3 do 5 mm

- Rasprševanje vode (vodna megla)
- izogibanje toplinske deformacije
- izogibanje lepljenja žlindre
- Izogibanje prašine in dima

Za tanje limove od 0,3 do 5 mm

- Raspršivanjem vode (stvaranje vod. magle)
- Odklanjanje možnosti toplot. deformacije
- izbjegavanje prijanjanja troske, otpada
- Odklanjanje prešine i dima



THC AUTOMATSKA KONTROLA AC LUKA - ZA DEBELE PLOČE

- Avtomatski lok THC opčutljiv za Ac
- THC Automatska osjetljivost luka AC
- Jedinstven, učinkovit dizajn L oblike nosilec gorilnika in THC
- Jedinstven, učinkovit dizajn L oblika nosač plamenika i THC



■ LEGEND B5 II - SAŽETO

Edinstvena zasnova stroja LEGEND B5 II omogoča dve funkcije.

Ima sposobnost in pokriva vse zahteve strojne in gradbene industrije sa PLAZMA rezanjem tenke in srednje debele pločevine (od 0,3 do 22 mm) s veliko natančnostjo in fino obdelavo travno laserskem razrezu.

LEGEND B5 II ima tri edinstvena načina rezanja in to doseže, jedinstveno fino, natančno in učinkovito rezanje primerno laserskom, sistemo kopiranja, režimom vodnega hlajenja (rsprševajem vodne megle) brez rjavenja železa, te s HTC režimom kontrole Z osi s AC napona. Vse to doseže hitrom i preprostim zamenjavom rezilnih glav v zanemarljivem času v manj kot 1 minute.

Jedinstve, dizajn LEGEND B5 II za dvije funkcije.

On ima sposobnosti i pokriva sve zahtijeve mašinske i građevinske industrije za plazma rezanje tanke i srednje debele limove (od 0,3 do 22 mm) sa velikom preciznošću i finom obradom ravnoj laserskoj obradi. LEGEND B5 II ima tri jedinstvena režima rezanja, ostvaruje odliča, fini jedinstven učinak rezanja primjeran laserskom, sistem kopiranja, režimom vodenog hlađenja (raspšivanja vodene magle) bez hrđanja metala, te THC režima napona luka AC. Sve ovo postiže brzom i jednostavnom promjenom glave rezanja,u zanemarljivom vremenskom periodu, ispod 1 minute.

TACK d.o.o. Stegne 35 1000 Ljubljana SLOVENIJA EU

tack@tack.si ; info@tack.si ; www.tack.si : T ++ 386 (0)1 620 98 00 ; gsm: ++ 386 (0)41 691 517



Special thanks to HyperTherm for providing this picture.

OPOMBA :

Rezalno hitrost treba nastaviti , določiti glede na parametre samega plazma izvora (generatorja).

NAPOMENA :

Brzino rezanja treba postaviti, prema parametrima iz tablice samoga izvora (generatora) izabranog uređaja.

LEGEND B5II Standard-Package

 Cd s softwerjwm	 Memorijski ključ	 Nosilec gorilnika plazme za tenke pločevine	 Navodila v Angleščini
 Vodna črpalka	 Ključji	 Inbus ključji	 Vodni rezervoar
 THC (L) nosilec GORILNIKA PLAZME s THC	 CNC Table	 Electric box	 Za TENKE PLOČEVINE S VODNIM HLAJENJEM in preprečevanja prašine / dima



EKSKLUZIVNO ZASTOPSTVO za PODROČJE EX YU :

Stegne 35 1000 Ljubljana SLOVENIJA EU
Tel./ Fax:+386 (0)1 839 56 38 gsm: 040/78 00 10
tack@tack.si ; info@tack.si ; www.tack.si

POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI PO DRŽAVAH Ex YU od strani TACK d.o.o. :



BiH



CG



Hr



Mak



SRB

1.  ZASTUPNIK za BiH „**HIDROMETAL**“ d.o.o. Banja Luka i **SMR-ELECTRONICS** Gradača

2.  ZASTUPNIK za CRNU GORU „**HIDROMETAL**“ d.o.o. Banja Luka i **SMR-ELECTRONICS** Gradača

3.  ZASTUPNIK U HRVATSKOJ : „**METAL-SERVIS**“ d.o.o. KRIŽEVCI in



MT Solutions&Technology d.o.o. Zagreb

4.  ZASTUPNIK za CRNU GORU "**BMT-SOLUTIONS&TECHNOLOGY**" d.o.o. Beograd