2M9120A UNIVERZALNI BRUSILNI STROJ

Model: **2M9120A**
*Brand: **WMT CNC**
*koda:

opis IZDELKA GLAVNE značilnosti :

Lastnosti:

- Stroj združuje funkcije univerzalnega zunanjega brusilnika in univerzalnega rezalnega brusilnika.
- Deluje z izjemno kakovostjo , kot je brušenje notranjih cilindričnih in stožčastih obdelovancev, ravnih, navpičnih in nagnjenih površin ter rež.
- Z lahkoto se lahko loti tudi brušenja rezalnikov, kot so različni rezkarji, razvrtala, rezkarja, rezkala za zobnike in stružnice, in se dobsvljajo po naročilu.
- Lahko se uporablja tudi za ostrenje svedrov z ravnimi nazobčanimi kuhalnimi ploščami, itd. Vreteno z glavo kolesa stroja teče popolnoma dobro, njegova nastavitev je enostavna.
- Pogoni delovne mize so lahko hidravlični ali ročno krmiljeni hidravlični servo.

Specifikacije

Delovno območje	
Premer brušenja	200 mm
Dolžina obdelovanca (maks.)	500 mm
Teža obdelovanca (maks.)	10 kg
Površinsko brušenje po širini obdelovanca	50 mm
Površinsko brušenje po dolžini obdelovanca	200 mm
Dolžina brušenja	200 mm
Notranji brusni ukrepi, optimalni	Ø10-50 x 75 mm
Zunanja mera mletja, maks	Ø5-50 x 400 mm
Merilo za brušenje orodja	200x500 mm
Obseg vrtenja mize (maks.)	+45° / -30°
Potovanja	
Potovalna os Z	480 mm
Krma	
Pomik na vrtenje ročnega kolesa X-os, v redu	1 mm
Pomik na vrtenje ročnega kolesa X-os, grobo	4 mm
Pomik na lestvico delitve osi X, v redu	0,005 mm
Pomik na razdelek lestvice, X-os, grobo	0,02 mm
Razdelitev lestvice nastavitve višine	0,01 mm
Zadnji del	
Nastavitev višine na vrtenje ročnega kolesa	1 mm
Konus zadnjega dela	MT 2
Zadek peresa	14 mm
Brusilna glava	
Hitrost brusilnega vretena	2.500 vrt./min
Notranja hitrost brusilnega vretena	13.500 vrt./min
Območje vrtenja brusilne glave	± 90 °
Vzglavje	
Območje vrtenja delovne glave	± 90 °
Konus delovnega vretena	MT 2
Hitrost delovnega vretena	(3) 110 - 300 vrt/min
Premer vpenjalne glave	100 mm
Zmogljivost pogona	
Zmogljivost pogona stroja	2.525 kW
Glavni pogon motorja	1,1 kW
Mere in uteži	
Dimenzije brusov	200x20x75 mm
Mere brusnega kamna, notranje brušenje (min.)	10x10x3 mm
Dimenzije brusnega kamna, notranje brušenje (maks.)	25x20x6 mm
Skupne mere (dolžina x širina x višina)	1520x1350x1400 mm
SZ/GZ	1350 / 1700 kg